



## Metaspot 2 Darkring Optic

8 232 046 149  $_3 \times 1_3$  W, 2771 lm, 3000 K warmweiß, DALI, mittelbreitstrahlend 27°







Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## **Ausschreibungstext**

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, werkzeugloser Drehverschluss, Bügel: 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 40 mm, 1 Mittelloch Ø 14 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, Lichtquelle komplett entblendet durch hocheffizienten facettierten rotationssymmetrischen Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (dimmbar DALI) eingebaut, CRI > 80, 3, Lebensdauer L80/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 27°, Leuchtenlichtstrom: 2771 lm, Anschlussleistung: 39 W, System-Lichtausbeute 71 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,042 m², Abmessungen: Ø 176 mm, Breite 244 mm, Gewicht 3.8 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.



1P65 1K08

## Spezifikationen

39 W Anschlussleistung System-Lichtausbeute 71 lm/W Leuchtmittel LED 3000 K Farbwiedergabeindex CRI > 80 Farbtoleranz Lebensdauer ta 25°C L80/B10 > 50.000 h Betriebsgerät DALI Eingangsspannung AC 220 – 240 V Eingangsspannung DC 220 - 240 V 6 kV L/N | 10 kV L/PE Spannungsfestigkeit Leuchten pro B16A / C16A 20/33

Halbstreuwinkel 27° Gehäusefarbe schwarz RAL 7021 Anschlussleitung Ø 6 – 11 mm Schutzart IP65 Schutzklasse Schlagfestigkeit **IK08** Windangriffsfläche  $0,042m^2$ Abmessung Ø 176 mm, Breite 244 mm Gewicht 3,80 kg Max. Umgebungstemp. ta 50°