



Monoline 1

8~780~755~409 $_{4}\times_{2,5}$ W, 645 lm, 4000 K neutralweiß, wandflutend 34° / 126°







Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, mit bedruckter Teilsatinierung zur gleichmäßigen Lichtpunkt Aufweitung und dunklem Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Befestigungsplatte: 2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 45 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: 2 x M20, Kabeleinführung: 2, Anschlussklemme: 3-polig, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für eine gezielte Lichtverteilung, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, max 3 SDCM, Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 34° / 126°, Leuchtenlichtstrom: 645 lm, Anschlussleistung: 10 W, System-Lichtausbeute 64 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,016 m², Abmessungen (L×H×B): 222 × 50 × 62 mm, Gewicht 1.4 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.



IP65 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	10 W	Halb
System-Lichtausbeute	64 lm/W	Gehö
Leuchtmittel	LED 4000 K	Ansch
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schut
Farbtoleranz	max 3 SDCM	Schut
Lebensdauer ta 25°C	L80/B20 > 50.000 h	Schla
Betriebsgerät	on / off	Winc
Eingangsspannung AC	220 – 240 V	Abme
Eingangsspannung DC	220 – 240 V	Gew
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N 4 kV L/PE	Max.
Leuchten pro B16A / C16A	50 / 50	

ostreuwinkel 34° / 126° ıäusefarbe silbergrau chlussleitung Ø6-13 mm utzart IP65 utzklasse **IK**08 agfestigkeit dangriffsfläche $0.016m^{2}$ 222 × 50 × 62 mm nessung vicht 1,40 kg k. Umgebungstemp. ta 40°