




Nightspot B Gobo-Scheinwerfer

8 987 264 569

55 W, 1724 lm, 6500 K kaltweiß,
45 mm Brennweite 41°



Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230) und Aluminiumprofil, Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, zur Befestigung an Masten, Ø 60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium: 2 Bohrungen Ø 9 mm, Neigungsbereich: 80°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, fokussierbares Objektiv mit präziserer Lichtverteilung erzeugt randscharfe begrenzte Projektionen mit hoher Abbildungsqualität, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 70, Halbstreuwinkel: 41°, Leuchtenlichtstrom: 1724 lm, Anschlussleistung: 55 W, System-Lichtausbeute 31 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,085 m², Abmessungen: Ø 240 mm, Breite 425 mm, Gewicht 7,9 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP67 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	55 W	Halbstreuwinkel	41°
System-Lichtausbeute	31 lm/W	Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
Leuchtmittel	LED 6500 K	Anschlussleitung	Ø 6 – 10 mm
Farbwiedergabeindex	CRI > 70	Schutzart	IP67
Betriebsgerät	on / off	Schutzklasse	II
Eingangsspannung AC	220 – 240 V	Schlagfestigkeit	IK08
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N 4 kV L/PE	Windangriffsfläche	0,085m²
Leuchten pro B16A / C16A	23 / 39	Abmessung	Ø 240 mm, Breite 425 mm
		Gewicht	7,90 kg
		Max. Umgebungstemp. ta	35°