



Uplight 180

8 655 016 109

11 W, 424 lm, 3000 K warmweiß, DALI,
wandflutend, schwenkbar 30° / 75°



Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss
AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in
hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe:
schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem
Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, für
Druckbelastung bis max. 5000 kg (nach IEC / EN 60598-2-13),
Silikondichtung, Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben
aus V4A, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig,
hocheffizienter eloxierter rotationssymmetrischer
Aluminiumreflektor, Vorsatzscheibe mit optischer Doppelstruktur für
wandflutende Lichtverteilung und integriertem, beweglichem
Abschirmblech, Schwenkbereich: 0-13°, arretierbar,
0,8 m Zuleitung Ho7RN-F5G1, Betriebsgerät (DALI) eingebaut,
CRI > 80, max 3 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h,
Halbstruwinkel: 30° / 75°, Leuchtenlichtstrom: 424 lm,
Anschlussleistung: 11 W, System-Lichtausbeute 40 lm/W,
Schutzart IP68, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10,
Abmessungen: Ø 180 mm, Breite 152 mm, Gewicht 1,7 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und
ENEC.



IP 68 IK 10

Spezifikationen

Anschlussleistung	11 W	Halbstruwinkel	30° / 75°
System-Lichtausbeute	40 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 3000 K	Schutzart	IP68
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzklasse	I
Farbtoleranz	max 3 SDCM	Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Abmessung	Ø 180 mm, Breite 152 mm
Betriebsgerät	DALI	Gewicht	1,70 kg
		Max. Umgebungstemp. ta	35°