



Uplight 250

8 667 015 019

18 W, 1859 lm, 4000 K neutralweiß,
engstrahlend, schwenkbar 9°



Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss
AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in
hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe:
schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem
Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, für
Druckbelastung bis max. 4500 kg (nach IEC / EN 60598-2-13),
Silikondichtung, Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben
aus V4A, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig,
hocheffizienter eloxierter rotationssymmetrischer
Aluminiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich: 0-20°,
arretierbar, mit Tight Lock Mechanismus zum Schwenken am
Behälter des Leuchtengehäuses, mit Heatslide Mechanismus zur
optimalen Wärmeabführung, 0,8 m Zuleitung Ho7RN-F3G1,
Betriebsgerät (AC) eingebaut, CRI > 80, max 3 SDCM,
Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 9°,
Leuchtenlichtstrom: 1859 lm, Anschlussleistung: 18 W,
System-Lichtausbeute 102 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I,
Schlagfestigkeit IK10, Abmessungen:
Ø 250 mm, Breite 216 mm, Gewicht 5.4 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.



IP67 IK10

Spezifikationen

Anschlussleistung	18 W	Halbstreuwinkel	9°
System-Lichtausbeute	102 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 4000 K	Schutzart	IP67
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzklasse	I
Farbtoleranz	max 3 SDCM	Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer ta 25°C	L80/B20 > 50.000 h	Abmessung	Ø 250 mm, Breite 216 mm
Betriebsgerät	on / off	Gewicht	5,40 kg
Eingangsspannung AC	220 – 250 V	Max. Umgebungstemp. ta	40°
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N 4 kV L/PE		
Leuchten pro B16A / C16A	69 / 81		